

TOTAL PROTECT PLUS

Protección 3 en 1 : antideslizante, resistente a los golpes y anti-perforación



REF « TPP »

- Composición : Goma + puntera de seguridad de aluminio/titanio + suela de material anti-perforación y de acero
- Uso profesional: Previene lesiones en entornos laborales: resbalamientos y aplastamiento y riesgo de perforación

- ✓ Systema anti-perforación ajustable
- ✓ Coeficiente de adherencia excepcional
- ✓ Tallaje reducido : 4 tallas cubren del 34 al 50
- ✓ Puntera de aluminio/titanio: 50% más ligero que el acero pero igual de resistente
- ✓ Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista
- ✓ Adaptables a todo tipo de calzado
- ✓ Reutilizable y impermeable
- ✓ Suela antideslizante Tiger-Grip® con tacos autolimpiables

Certificaciones

DIRECTIVA EUROPEA :
89/686/CE
(Equipo de protección individual)

ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE :
0075/1344/161/08/16/0963

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Resistente al aceite (FO)

Certificado CE EPI Riesgo II

Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Francia

ESTÁNDARES EEUU

- ASTM F 2413-11
- Puntera
- Suela anti-perforación
- ASTM F 2913

● NF EN 13287 – Propiedades antideslizantes

Certificaciones SRC : SRA + SRB

SRB : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos acero con glicerina

SRA : Coeficiente anti-deslizamiento sobre suelos cerámicos con detergente

Superficie	En contacto con	Estándar ISO 13287	Resultados TOTAL PROTECT PLUS
Acero	Aceite	SRB = 0.18	Hasta +340% = 0.62
	Detergente	SRA = 0.32	+140% = 0.54
Cerámica	Detergente	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Agua	-	0.62

● NF EN 12568: Resistencia al aplastamiento y a la perforación :

- × Resistencia de 200 J y Resistente al aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 DaN
- × Suela anti-perforación



→ **Protección total**

Suela de acero anti perforación en la parte posterior y suela de material fijada frente. Cual que será la extensión del cubre calzado, la protección es completa.

Antiestatismo: Cubre-calzado cumple propiedades antiestáticas y ESD.
La combinación de zapato y cubre-calzado debe ser probada por el usuario.

Tallas



	S				M				L				XL		
Tallas- UE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
Tallas - GB	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,25	11	11,8	13+
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13+

Para un uso correcto de los cubre calzados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento



- Lavables a mano - Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.

Diseño y fabricante: TIGER-GRIP ENGINEERING

✉ contact@tigergrip.com

📍 120, rue Fournier
31700 BEAUZELLE, France

☎ + 33 5 34 60 56 56

www.tigergrip.com