

LÍNEA OFMA W
ODIN
S3+CI+SRC

CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345-2011

**[0%
METAL]**



- Corte piel negra lisa hidrofugada.**
- Diseño cuidado.**
- Alto nivel de antideslizamiento SRC.**
- Altas prestaciones en ergonomía, flexión, confort y ligereza.**
- Plantilla antibacteriana termoconformada.**

DESCRIPCIÓN:

Zapato fabricado en piel negra lisa hidrofugada y cuello acolchado en cordura textil resistente. Suela PU doble densidad bicolor y antideslizante SRC. Puntera de seguridad de fibra de vidrio, anatomica, amagnética y plantilla antiperforación multicapas textil. Cierre áncora/cordones. Plantilla antibacteriana termoconformada. Reflectantes de visibilidad laterales y trasero. Calzado NO METAL.

CARACTERÍSTICAS



CORTE:		Piel hidrofugada negra . Cuello en Cordura gris antracita antiabrasión.		
FORRO:	TRASERO	Textil de poliamida gris foamizado de 150 gr/ml y textil de poliamida verde foamizado de 140 gr/ml en zona de talón.		
	PALA	Tela sin tejer poliester foam. 652 gr/ml tipo fibras aglomeradas.		
LENGÜETA O FUELLE:		Exterior en Cordura gris resitente, interior en poliamida foamizada verde de 140 gr/ml.		
PALMILLA:		Textil alta tenacidad cero penetración.		
SUELA:	COMPOSICIÓN:	PU2D		
	COEFICIENTES DE DESLIZAMIENTO:	SRA	PLANO	0,39
			TACÓN	0,36
		SRB	PLANO	0,25
		TACÓN	0,19	
CALIFICACIÓN:		SRC		
PUNTERA:		FiberGlass amagnética, anatómica, aislante, inoxidable 45g > 200 J		
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:		Textil multicapa de fibras entrelazadas antiperforación (1.100 N)		
PLANTILLA CONFORT:		Plantilla confort antiestática y termoconformada, de tejido gris perla, sobre material espumado.		
OTROS VALORES A DESTACAR:	HORMA:	Horma extra-ancha		
	RANGO TALLAS:	36-48		
	PESO:	1.080 gramos		
	OTROS:	Reflectantes laterales.		

Nº CERTIFICADO: CE-LEC FI00371832. Actualización: 14/04/2020

