

# FICHA TÉCNICA

CINTA CON ABSORBEDOR  
MOD. "ERGO SHOCK"

**STEELPRO**  
SAFETY®

## 1888ACG

Cinta con absorbedor "ERGO SHOCK" y mosquetones.



### TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL<sup>1</sup>** de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO<sup>2</sup>**, y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc...), la **CADUCIDAD<sup>4</sup>** máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN\*** (marcada en el equipo).

### INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO<sup>2</sup>**, cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA<sup>3</sup>** (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO<sup>5</sup>** (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

### GLOSARIO DE TÉRMINOS:

#### <sup>1</sup> VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.

#### <sup>2</sup> FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

#### <sup>3</sup> INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.

#### <sup>4</sup> CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.

#### <sup>5</sup> PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Cinta de 1,80 metros con absorbedor de energía mosquetón de acero rosca y mosquetón acero tipo gancho.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de energía en caso de caídas en altura.
- ✓ Longitud total de 1,80 metros (incluyendo mosquetones). Mosquetón de acero cierre de rosca de 15 mm apertura (para unir al arnés).
- ✓ Mosquetón de acero tipo gancho de 55 mm apertura (para punto de anclaje).
- ✓ Utilizar cuando haya una distancia al suelo de 6 m o más.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Cinta de poliamida.
- ✓ Mosquetón de acero galvanizado.
- ✓ Grosor cinta: 40 milímetros.
- ✓ Peso: 1,20 Kg

### PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y la norma armonizada:

**EN 354.** Elementos de amarre.

**EN 355.** Absorbedores de energía.

### DISPOSITIVO COMPATIBLE CON:

Arneses anticaídas **EN361.**

Mosquetones **EN362.**

Elementos de amarre **EN354.**

### MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / blíster transparente rígido expositor.
- ✓ 8 ud / caja.

### USOS DESTINADO A:

- ✓ Como elemento de amarre anticaídas, impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir una caída libre.
- ✓ Como elemento anticaídas en caso de que ésta se produzca finalmente. (Distancia mínima al suelo de 6 metros).



**CE EN354 - EN355**



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

