

ROCK

S7S FO SR HI CI LG SC + ESD
CERTIFICACIÓN:
EN ISO 20345:2022
+A1:2024

0% METAL
DESCRIPCIÓN

Calzado laboral de tejido de malla tridimensional con cierre en licra que se ajusta al tobillo, impidiendo la entrada de materiales. · Puntera: Fibra de vidrio, 200 julios. · Suela: Poliuretano de doble densidad · Cierre: Sistema de ajuste licra con facilidad de calce · Corte textil: Microfibra · Forro: Tejido de malla tridimensional.

COMPOSICIÓN

Material: Piel + Microfibra
 Certificado CE según la norma: EN ISO 20345:2022 + A1:2024
 S7S FO SR HI CI LG SC + ESD
 Características: Resistencia a la perforación, 3mm · Antiestático · Resistente a hidrocarburos · Resistencia al agua · Resistente al deslizamiento · Capacidad de absorción de energía en el talón · Aislamiento al calor · Aislamiento al frío · Puntera resistente a la abrasión · Agarre en escaleras · ESD

CARACTERÍSTICAS


	CORTE	PIEL + MICROFIBRA	
	FORRO	TRASERO	POLYESTER MESH
		PALA	POLYESTER MESH
	LENGUETA Y FUELLE	NYLON MESH	
	PALMILLA	FIBERGLASS TOE	
	SUELA	COMPOSICIÓN	PU/LINXFON/FOAM INSERTED / LG-01
		CALIFICACIÓN	FO SR LG
	PUNTERA	FIBERGLASS TOE/ MR604	
	PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	TEXTILE, 3mm	
	PLANTILLA CONFORT	PU FOAM/TEXTILE	
	OTROS VALORES A DESTACAR	S7S SC HI CI WR + ESD	
		35-50	
		1310 gr	


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

CALZADO ANTIESTÁTICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

RESISTENTE AL AGUA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL TALÓN

 AISLAMIENTO AL CALOR

 AISLAMIENTO AL FRÍO

PUNTERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN

 AGARRE EN ESCALERAS

METAL FREE

ESD